

№ п/п	Наименование продукции	Предел огнестойкости, мин	Цена с НДС, руб./кг	2 Расход, кг/м		Удельная цена, руб/м ²	Срок службы, лет внутри/снаружи	Фасовка, кг	Срок хранения, мес.	Назначение, основные достоинства
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Для металлических конструкций										
1	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-С01» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) легкая сухая штукатурка	от 45 до 240	90	птм 2,5 мм	90 мин 4,95	386	25/-	Мешок 12 кг	12	Конструктивная огнезащита металлоконструкций методом влажного торкретирования. Комплексно с ОЗП «КЕДР-МЕТ- С01» поставляется грунтовка «Со^асЪ» ВД-АК-04.
				птм 10,8 мм	240 мин 9,9	772				
2	Адгезионная грунтовка «Contact», ВД-АК-04 (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) воднодисперсионная, готовая к применению	-	80	0,25 - 0,35		16,7/23,4	-	Ведро п/э 10 л (15 кг)	12	Для повышения адгезии цементных и гипсо - цементных штукатурок к поверхности металла.
3	Краска огнезащитная «КЕДР-МЕТ-К» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) цвет белый с бежевым оттенком, на водной основе	от 15 до 120	230	птм 3,4 мм	60 мин 2,42	484	25/-	Ведро мет. / п/э 20л (25 кг)	12	Для внутренних работ. В зимний период краска выпускается в морозостойком варианте для транспортировки и хранения. Выдерживает до 4 ^х циклов заморозки - разморозки.
4	Покрытие огнезащитное для легких стальных конструкций «КЕДР-РСК» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) цвет серый или светлосерый, на водной основе	от 15	265	птм 0,75 мм	15 мин 1,6	368	25/-	Ведро мет. / п/э 20л (25 кг)	12	Для внутренних работ. Низка удельная цена при передовых параметрах огнезащиты.

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
5	Краска огнезащитная для стальных конструкций «КЕДР-S ВМ» (+5°C, +40°C) цвет белый, на водной основе	от 45 до 120	200	ПТМ 3,4 мм	60 мин 1,97	457	20/-	Ведро мет. / п/э 20л (25кг)	12	Тонкослойное покрытие предназначено для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений при температурах эксплуатации от минус 60 °С до плюс 60°С и влажности не более 85 % отн.
6	Толстослойное теплоизоляционное покрытие «КЕДР - Конструктив» (+5°C, +40°C) цвет светло-серый, на водной основе	от 90 до 120	150	-	-	-	20/-	Ведро мет. / п/э 20л (23кг)	12	Применяется в комбинации с покрытием «КЕДР- S ВМ» для огнезащиты стальных конструкций. Наносится безвоздушным распылением, валиком или кистью. Для внутренних работ.
7	Огнезащитное атмосферостойкое покрытие «КЕДР-АС» (- 15°C, + 50°C) цвет серый, на органической основе	от 45 до 90	410	ПТМ 3,4 мм	60 мин 2,68	938	40/15	Ведро мет. 20л (20 кг)	24	Применяют в условиях открытой атмосферы, в помещениях со 100 % влажностью, а так же с возможным контактом с нефтепродуктами. Покрытие морозостойкое. (от -60 °С до +60 °С)
8	Толстослойное теплоизоляционное покрытие «КЕДР-ТИ» (- 5 °С, + 50 °С) цвет бежевый, на органической основе	от 90 до 120	265	-	-	-	25/15	Ведро мет. 20л (20кг)	24	В составе композиции «КЕДР-ТИ» - «КЕДР-МЕТ-КО» применяется в качестве конструктивной огнезащитной системы для ограниченной атмосферы (под навесом). В составе композиции «КЕДР-ТИ» - «КЕДР-АС» применяется в качестве конструктивной огнезащитной системы для открытой атмосферы, для сырых помещений и химически агрессивных сред.
9	Краска огнезащитная для металлоконструкций «КЕДР-МЕТ-КО» (-15°C, +40°C) цвет белый, органоразбавляемая	от 45 до 120	295	ПТМ 3,4 мм	60 мин 1,90	560	25/15	Ведро мет. 20л (23кг)	24	Применима для условий Крайнего Севера и сейсмически активных районов. Предназначена для сырых, не отапливаемых помещений с относительной влажностью до 85 % и ограниченных атмосферных условий (под навесом) в диапазоне температур (от -60 °С до +60 °С)

10	Фасадная защитная эмаль для покрытий «КЕДР-МЕТ-КО» и «КЕДР-АС» (-15 ⁰ С, +40 ⁰ С) цвет белый, органо-разбавляемая	-	280	0,17	40,8	25/15	Ведро мет. 20л (25 кг)	24	Фасадная защитная эмаль применяется для огнезащитных покрытий «КЕДР-МЕТ-КО» в атмосферных условиях (под навесом) или в помещениях с влажностью более 85% и КЕДР-АС» в условиях открытой атмосферы и помещениях с влажностью до 100%.
11	Толстослойное огнезащитное покрытие на эпоксидной основе «КЕДР-СТЭ» (-15 °С, + 50°С)	от 45 до 120	500	пТМ 3,4 мм	90 мин 9,72	4860	Ведро мет. 20л (20кг) + банка (1,4 кг)	24	Двухкомпонентное эпоксидное покрытие, предназначено для защиты сооружений из стали от воздействия углеводородного пожара, открытой атмосферы и химически агрессивных сред. Условия эксплуатации: диапазон температур: от минус 60 °С до плюс 60 °С, относительная влажность до 100 %. Для внутренних и наружных работ. Для отрицательных температур применять аппарат с подогревом.
				пТМ 4,1 мм	120 мин 12,24	6120			
Для железобетона									
12	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-С01» (+5 °С, +40 °С) легкая сухая штукатурка	от 60 до 180	90	90 мин. 4,62	360	25/-	Мешок 12 кг	12	Конструктивная огнезащита железобетона методом влажного торкретирования. Для внутренних работ.
				180 мин 7,26	566				
13	Краска огнезащитная для железобетонных конструкций «КЕДР-S ВМ» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) цвет белый, на водной основе	150	200	150 мин. 1.81	420	20/-	Ведро мет. / п/э 20л (25 кг)	12	Для внутренних работ по огнезащите монолитных плит с несъемной опалубкой с грунтом по оцинковке, и пустотных плит с грунтом по бетону. Колеруется.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Грунтовка фасадная «ВД-АК-01» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) цвет белый, воднодисперсионная	-	80	0,18	12,6	20	Ведро п/э 10 л (12 кг)	24	Перед применением покрытия огнезащитного «КЕДР- S VM» по бетону необходимо поверхность бетона пропитать грунтовкой ВД-АК-01 .
15	Краска интерьерная, концентрированная воднодисперсионная «ВД-АК-07» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) цвет белый, разбавлять водой 1 весовая часть концентрата + 0,25 части воды	Класс пожар. опасности КМ1	140	0,22 концентрата	26,4	15	Ведро п/э 10 л (16 кг)	24	Краска ВД-АК-07 применяется для внутренней окраски стен и потолков, путей эвакуации по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, зашпатлёванным поверхностям. Класс пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1).
Для электрических кабелей									
16	Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) цвет белый с бежевым оттенком, на водной основе, колеруется	ПРГП < 1,5 м при d=0,7 мм	270	1,0	235	20/-	Ведро мет. / п/э 20л (25 кг)	12	Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» предназначена для огнезащиты кабельных линий, выполненных из кабелей с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками.
Для воздуховодов									
17	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-В» (+5 ⁰ С, + 40 ⁰ С) цвет белый с бежевым оттенком, колеруется, на водной основе	Е1 60 мин	270	60 мин 2,3	540	15/-	Ведро мет. / п/э 20л (25 кг)	12	Виброустойчивое огнезащитное покрытие «КЕДР-МЕТ-В» для воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции.

№ п/п	Наименование продукции	Группа огнезащитной эффективности	Цена с НДС, руб./кг	2 Расход, кг/м		Удельная цена, руб/м ²	Срок службы, лет внутри/снаружи	Фасовка, кг	Срок хранения, мес.	Назначение, основные достоинства
				огне защита	био защита					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Составы для древесины эконом класса										
18	Антипирен-антисептик «Защита-ППП» (-7⁰С, +40⁰С) Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1:2,5	II	70	0,10 сухой	0,10 сухой	6,0	6/-	Мешок 30кг	36	Классическая солевая пропитка с нейтральной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Аналог состава МС.
19	Антипирен-антисептик «Защита-ППП-2» (СК усиленный) (-7⁰С, +40⁰С) Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1 : 2,5	II	125	0,033 сухой	0,033 сухой	6,5	12/-	Мешок 26кг	36	Пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ.
20	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Щ)» (-35⁰С, +40⁰С) Концентрат всесезонный, разбавлять водой 1:1 (-35⁰С) 1:2 (-15⁰С) 1:3 (-10⁰С)	I, II	205	0,06/0,04 концентрат	0,06/0,04 концентрат	10,6/7,1	12/5	Канистра 20л (28 кг)	36	Зимняя пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надежно пропитывает мороженную и обледеневшую древесину.
21	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Щ)» (ГР) (-10⁰С, +40⁰С) готовый раствор	I, II	65	0,24/0,15	0,24	13,4/8,4	12/5	Канистра 20л (20кг)	36	

Краски, биоантипирены для древесины

22	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6» (-10°C, +40°C)	I	110	0,22	-	20,7/-	10/-	Канистра 20л (25кг)	12	Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Не взаимодействует с оцинкованными и алюминиевыми поверхностями. I группа огнезащитной эффективности за 1 проход!
23	Краска огнезащитная для древесины «КЕДР-КД» цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется	I	255	0,23	-	49,9/ -	15/-	Ведро мет. 20л (25кг)	12	Воднодисперсионная термовспучивающаяся краска для огнезащиты конструкций из древесины и древесных материалов (ДСП, ДВП, фанеры и др.) внутри зданий. Возможно нанесение на ранее окрашенные поверхности.
24	Биоантипирен «КЕДР-МА» (Летний) УСИЛЕННЫЙ, атмосферостойкий, (-3°C, +40°C)	I, II	175	0,24/0,15	0,06	35,5/27,2	16/9	Канистра 20л (25кг)	36	Пропитка с кислотной реакцией. Огнезащита деревянных конструкций для наружных работ и помещений повышенной влажности (многократно усилены биоцидные свойства и срок службы.) Особо популярен у владельцев загородных домов. Выдерживает прямой поджог!
25	Биоантипирен «КЕДР-МА» (Зимний) УСИЛЕННЫЙ, атмосферостойкий, (-20°C, +40°C)	I, II	205	0,24/0,15	0,06	42/26,2	16/9	Канистра 20л (25кг)	36	
26	Биоантипирен «КЕДР» (Летний) (-3°C, +40°C) атмосферостойкий, готовый к применению	I, II	130	0,27/0,18	0,08	29,4/19,6	15/6	Канистра 20л (25кг)	36	Классическая пропитка реagentного типа с кислотной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надолго обеспечивает комплексную защиту древесины.
27	Биоантипирен «КЕДР» (Зимний) (-20°C,+40°C) атмосферостойкий, готовый к применению	I, II	155	0,27/0,18	0,08	35,6/23,7	15/6	Канистра 20л (25кг)	36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Антисептик-концентрат «КЕДРОFF» (Летний) (-3°C,+40°C) разбавлять водой 1:3	-	90	-	0,08	6,20	15/6	Канистра 20л (25кг)	36	Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Для внутренних и наружных работ. Высокоэффективный фунгицид.
29	Антисептик «КЕДРОFF» (Зимний) (-20°C,+40°C) готовый к применению	-	105	-	0,2	18,0	15/6	Канистра 20л (25кг)	36	
30	Антисептик «КЕДРОFF - МВ» атмосфероводостойкий для наружных работ (-10°C, +40°C)	-	165	-	0,15	21,3	-/10* -/35*	Канистра 20л (16кг)	12	Защита деревянных конструкций, «работающих» в жестких атмосферных условиях, при контакте с грунтом и водой *10 лет при поверхностной пропитке, 35 лет при объемной пропитке.
31	«КЕДРОFF» (Отбеливатель) двухкомпонентный (А+В)	-	85	-	0,15А/ 0,15В	11,2 11,2	-	Канистра 2x20 кг	6	Предназначен для осветления потемневшей древесины, восста- новления ее естественного цвета. Повышает сортность дрв. Многokrатно эффективнее однокомпонентных составов !!!

Скидки на единовременную покупку составов.
(действуют в течение календарного года)

Общая сумма (тыс. руб.)	свыше 100 тыс.руб.	свыше 300 тыс. руб.	свыше 500 тыс. руб	свыше 700 тыс. руб.
Скидка	2%	5%	7%	договорная

* Стоимость тары включена в цену товара.